

WINTER AKTION

TM3217: CHF 28'840 ANSTELLE CHF 39'160 GEMÄSS PREISLISTE. PREISE INKL. MWST.

TM3267: CHF 32'840 ANSTELLE CHF 43'000 GEMÄSS PREISLISTE. PREISE INKL. MWST.



TM3217 & TM3267

Diese Serie von Traktoren wurde von ISEKI entwickelt, das auf der Grundlage seines Fachwissens und Know-hows eine Reihe innovativer Features zur Verbesserung von Komfort und Leistung eingeführt hat: Schwebepattform, Großraumtank, Tempomat.

NEU IM JAHR 2020 :

ein ISEKI-Sitz mit hohem Komfort und eine Motorisierung der Stufe V.

Technische Daten

MODELL	Motor	Getriebe	Hub kraft	ZAPFWELLE
TM3217HMZVRE	ISEKI Diesel Nettoleistung ECE-R120: 14,5 kW	Hydrostat	600 kg	Hinten, Ventral serienmäßig
TM3267HMZWRE	ISEKI Diesel Nettoleistung ECE-R120: 18,9 kW	Hydrostat	600 kg	Hinten, Ventral serienmäßig

TM3217 HYDROSTAT MIT KOMFORTKABINE

- Industriebereifung 240/60 R12 - 280/70 R18
- Rundumleuchte
- Kotflügel vorne
- Unterbodenschutz
- 2 Steuergeräte doppelwirkend
- Fronthubwerk Kat. 0
- Frontzapfwelle
- 2 hydraulische Anschlüsse vorne und hinten

TM3267 HYDROSTAT MIT KOMFORTKABINE

- Industriebereifung 240/60 R12 - 280/70 R18
- Rundumleuchte
- Kotflügel vorne
- Unterbodenschutz
- 2 Steuergeräte doppelwirkend
- Fronthubwerk Kat. 0
- Frontzapfwelle
- 2 hydraulische Anschlüsse vorne und hinten

	TM3217HMZVRE	TM3267HMZWRE
MOTOR		
Typ	E3112-B35 Diesel , 3-Zylinder	E3CD-B70 Diesel , 3-Zylinder
Einspritzung	Indirekte Einspritzung mit Ventilen oben	Indirekte Einspritzung mit Ventilen oben
Hubraum	1123 cm ³	1498 cm ³
Nettoleistung (ECE-R120)	14,5 kW	18,9 kW
Motordrehmoment	62,7 Nm bei 1800 U/min	75,2 Nm bei 1800 U/min
Kühlung	Flüssigkeitszwangsumlauf	Flüssigkeitszwangsumlauf
Fassungsvermögen des Tanks	28 Liter	28 Liter
CHASSIS		
Lenkung	Servolenkung	Servolenkung
Min. Wenderadius	2,2 m	2,20 m
Vorderachse		Gusseisen
Hinterachse	Gusseisen, Fix	Gusseisen, Fix
GETRIEBE		
Antriebsräder	4	4
Hauptkupplung	-	-
Getriebetyp	Hydrostat	Hydrostat
Bereiche - Anzahl der Gänge	3/unendlich	3/unendlich
Power Shuttle	Hydro-Pedal	Hydro-Pedal
Steuerungsart	Schalthebel und Pedal	Schalthebel und Pedal
Geschwindigkeitsregler	Ja	Ja
AS Pneus Vorwärtsgeschwindigkeit	23,2 km/h	24,4 km/h
Rasen Pneus Vorwärtsgeschwindigkeit	22,4 km/h	22,4 km/h
Differentialsperre	Ja	Ja
HECKZAPFWELLE		
Antrieb	Schaltgetriebe unabhängig	Schaltgetriebe unabhängig
Kupplung	Untergetauchte Mehrscheibenkupplung	Untergetauchte Mehrscheibenkupplung
Steuerung der Zapfwellen-Kupplung	Elektro-hydraulisch	Elektro-hydraulisch
Abmessungen	35 mm - 6 Verzahnungen	35 mm - 6 Verzahnungen
Geschwindigkeiten	540 U/min	540 U/min
Zapfwellenbremse	Ja	Ja
VENTRALE ZAPFWELLE		
Serienmäßig	Ja	Ja
Steuerung der Zapfwellen-Kupplung	Hebel	Hebel
Abmessungen	25,4 mm - 15 Verzahnungen	25,4 mm - 15 Verzahnungen
Drehzahl	2000 U/min	2000 U/min
Bremse	Ja	Ja
HYDRAULIK		
Heckhubwerk	Kategorie 1	Kategorie 1
Anzahl der Pumpen	2	2
Max. Förderleistung der Hauptpumpe	20 Liter	20 l/min
Max. Fördermenge der Lenkungspumpe	11,7 Liter	11,7 l/min
Hubkraft	600 kg	600 kg
Positions- und Kraftregelung	Ja - Nein	Ja - Nein
AUSSTATTUNG		
Hilfsverteiler	2 DE	2 DE
Stundenzähler	Ja	Ja
Kraftstoffanzeige	Ja	Ja
Sitz einstellbar Komfortposition	Ja + Komfort	Ja + Komfort
Anhängerkupplung	Vorne und hinten	Vorne und hinten
Straßenbeleuchtung CE	Ja	Ja
Batterie	12 V, 40 A	12 V, 40 A
Frontgewichtsträger	Ja	Ja
SICHERHEIT		
Anlassen (Bremsen oder Kupplung), Leerlaufpunkt	Ja	Ja
Zapfwelle	Ja	Ja
SONSTIGES		
L x B Min. - Max. x H (RA)	281 x 109,8 - 124,3 x 239 cm	281 x 109,8 - 124,8 x 242 cm
L x B Min. - Max. x H (RG)	281 x 122,6 - 126,1 x 239 cm	281 x 122,6 - 126,1 x 239 cm
Achsabstand	156 cm	156 cm
Betriebsgewicht	935 kg	965 kg
Garantiegewicht	1550 kg	1550 kg
Total Gewicht Kombination	3550 kg	3550 kg
Bodenfreiheit (RG/RA)		
Max. Anhängelast ungebremst	1500 kg	1500 kg
Max. Anhängelast unabhängige Bremse	-	-
Max. Anhängelast Auflaufbremse	2000 kg	2000 kg
BEREIFUNG		
Landwirtschaftsreifen vorn/Landwirtschaftsreifen hinten	6 - 12/9,5 - 16	6,00 - 12/9,5 - 18
Rasen-Reifen vorne/Rasen-Reifen hinten	24 x 8,50 - 12/315/75D - 15	24 x 8,50 - 12/315/75D - 15
Industriereifen vorne/Industriereifen hinten	240/60R12/280/70R18	240/60R12/280/70R18
Breite Landwirtschaftsreifen vorn/Landwirtschaftsreifen hinten	23 x 10,50 - 12/280/70R18	23 x 10,50 - 12/280/70R18